

Systemkonzept

Die Duratec POS S12 vereint Sicherheit, Effizienz und Flexibilität mit leichter Bedienung und einfacher Programmierung zu einem äußerst günstigen Preis - die ideale stationäre Kassensystemlösung für kleine bis mittelgroße Betriebe.

Bewirtungsbelegdruck mit automatischer Adressabfrage und intuitive Tischsplit- und Tischtransfer-Funktionen sind nur einige der zahlreichen praxiserprobten Funktionen, die sichere und effiziente Abläufe garantieren.

Drei Preise pro Artikel, Artikel mit freier Preiseingabe, Happy-Hour- oder Zutaten-Funktionen geben Ihnen unter anderem die nötige Flexibilität, um auf unterschiedliche Kundengruppen und individuelle Kundenwünsche zu reagieren.



Hardware

Technische Daten des Duratec POS S12 Kassensystems	
Displaydiagonale	30,7 cm (12,1")
Displayart	TFT-LCD
Displaybeleuchtung	LED-Hintergrundbeleuchtung
Displaygröße (aktiv)	24,6 x 18,45 cm
Displayauflösung	800 x 600 Pixel
Farben	bis zu 65.536
Eingabe	analog-resistiver 4-Draht Touchscreen
Gehäuse	schwarzes ABS-Kunststoffgehäuse
Standfuß	schwarz; aus pulverbeschichtetem Aluminium
Prozessor	Marvell ARMADA 168, 1066 MHz
Arbeitsspeicher	512 MB DDR2-RAM
Cache	1 MB SRAM
Massenspeicher	4 GB Flashspeicher
Netzwerk	10/100 Base-T; Ethernet Netzwerkunterstützung ab Softwareversion D/A/CH Gastro 1.4.0.0 verfügbar. Für die Verwendung der Duratec MobileApp als mobiles Bestellterminal sind Zusatzlizenzen erforderlich. Maximale Anzahl unterstützter MobileApp Geräte je Netzwerk: 5
USB-Schnittstellen	6x USB 2.0; Anschlusstyp A
Kassenschubladen-Schnittstellen	RJ12-Anschluss zum Anschluss einer Kassenschublade
Bedienerschloss-Anschluss	Dallas iButton Magnet
SD-Karten-Steckplatz	für SD-Karten bis 4 GB und SDHC-Karten bis 32 GB



Technische Daten des Duratec POS S12 Kassensystems	
SIM-Karten-Steckplatz	für Standard-Mini-SIM-Karten (25 x 15 mm) - ab Geräteversion 1.01
Stromversorgung	durch externes Netzteil PS61; im Standfuß integriert
Pufferbatterie	zur dauerhaften Stromversorgung des Caches
Leistungsaufnahme	11 W im Normalbetrieb ohne externe Verbraucher 0,4 W im Standby
Temperatur	Lagerung: -10 bis 50 °C Betrieb: 0 bis 40 °C
Maße (B x H x T)	siehe Zeichnungen
Gewicht	circa 7,8 kg, inklusive Netzteil, Schloss und Kassenständer
Zulassung	CE

Technische Daten des Netzteils PS61	
Eingangsspannung	100 bis 240 V Wechselspannung
Ausgangsspannung	+ 24 V Gleichspannung
Ausgangsstrom	maximal 3,75 A
Ausgangsleistung	maximal 90 W
Leistungsaufnahme	maximal 93 W
Leerlaufverlust	0,3 bis 0,5 W
Temperatur	Lagerung: -40 bis 85 °C Betrieb: 0 bis 40 °C
Luftfeuchtigkeit	Betrieb: 5 bis 95 %, nicht kondensierend
Maße (B x H x T)	145 x 60 x 32 mm
Gewicht	450 g
Zulassungen	CE, UL 60950-1

Software

Technische Daten der Duratec-POS-Software	
Artikelanzahl	2.000
Warengruppen	90
Preise	3 (Normalpreis, Personalpreis, Happy-Hour-Preis)
Bediener	50
Tischspeicher	200
Kassen pro Verbund	6
Drucker pro Verbund	5
Funktionsumfang	Sortiergruppen für drei Gänge intuitive Artikelauswahl über Buttonebenen drei Ebenen für Schnelldreher Personalpreis Happy-Hour-Funktion Bewirtungsbelegdruck mit automatischer Adressabfrage



Technische Daten der Duratec-POS-Software	
Funktionsumfang	Hausbon acht Finanzwege Trinkgeldfunktion drei Rabatttypen (Einzelrabatt in %, Rabatt auf Rechnungssumme in %, Absolutrabatt) Rechnungsspeicher für die letzten 200 Rechnungen
bonVito	uneingeschränkte Unterstützung des bonVito Online-Marketing-instruments (kostenpflichtig - nähere Informationen und Preise unter www.bonvito.net)
Fiskalisierung	Das Kassensystem entspricht den Anforderungen der deutschen Finanzbehörden gemäß BMF-Schreiben vom 26.11.2010 und den Anforderungen der österreichischen Finanzbehörden gemäß Kas- senrichtlinie 2012.

Lieferumfang

Duratec POS S12	
Standardlieferumfang	Duratec POS S12 Kassensystem Bedienerschloss Dallas iButton Magnet mit vier Bedienerschlüsseln Standfuß Duratec Netzteil PS61 Netzkabel Duratec-POS-Software mit Lizenz Sicherheits- und Installationshinweise Versandkarton
Optionales Zubehör	VESA-Wandhalterung



Maße (in mm)

